

## DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU DİJİTAL TORKMETRELER **TOPTUL®**

- 1.5 – 340 N.m aralığında üç farklı model
- $\pm 2\%$  yüksek hork hassasiyeti
- TS EN ISO 6789 Standartına uygun
- Tork erişiminde renk ve titreşim ile uyarı
- Okunaklı ve geniş 12 yöllü ikazlı ışıklı ekran
- Mandal üzerinden ayarlanabilir ileri geri yön ayarı
- Kolay sıkma ve sökme için 52 diş cırcır mekanizması
- 50 Okumaya kadar depolama belleği
- (Nm, Ft-Lb, Ln-Lb, kg-cm) çoklu tork birimleri
- 9x12 mm veya 14x18 mm değiştirilebilir cırcır kafası
- Endüstriyel çalışmalara uygun sağlam yapı
- B S EN 26789, ASME B107.28 Kalite standartı
- Düşük pil göstergesi ve otomatik kapanma özelliği
- Track ve Peak modu özelliği
- Ergonomik tasarım, yumuşak tutma sapı
- Fabrika çıkışlı seri numarası ve kalibrasyon belgesi
- Plastik koruma çantası ve pilleri ile sevk edilir.
- Türkiye'de servis, kalibrasyon ve yedek parça desteği



| ÜRÜN KODU | TORK ARALIĞI |         |            |            | KARE SÜRÜCÜ | L    |         |
|-----------|--------------|---------|------------|------------|-------------|------|---------|
|           | #            | (Nm)    | (Ft-Lb)    | (In-Lb)    |             |      | (Kg-cm) |
| DT-030I2  |              | 1.5~30  | 1.11~22.12 | 13.3~265.5 | 15.3~306.1  | 1/4" | 390     |
| DT-135I3  |              | 6.8~135 | 5.0~99.5   | 60.0~1195  | 69.0~1378   | 3/8" | 410     |
| DT-200I4  |              | 10~200  | 7.4~147.5  | 88.0~1770  | 102~2041    | 1/2" | 520     |
| DT-340I4  |              | 17~340  | 12.5~250.7 | 150~3009   | 173~3469    | 1/2" | 640     |

