

OSSA STANDART DİKEY TİP MEKANİK TORK ARTIRICILAR



- Min. 520 – Max. 10.500 N.m arasında 5 farklı model
- Yüksek aktarım oranı ve $\pm 4\%$ hassasiyet ile torklama
- 1" ve 1.1/2" havalı ağır lokmalar ile kullanım
- Elektrik ve Hidrolik ürünlere göre daha ekonomik
- Kompakt yapısı ile kolay ve güvenli kullanım
- Yüksek değerli sıkma ve sökme işlemleri için uygun
- En ağır şartlara dayanıklı sağlam planet dişli sistemi
- Güvenli torklama işlemi için geri dönüş kilit sistemi
- İleri Avrupa teknolojisi uzun yıllar kullanım imkanı
- Emniyet pimi sayesinde tork artırıcı koruma sigortası
- Muadillerine göre yüksek kalite ve standart yapı
- Koruma çantası ve destek ayağı ile birlikte sevk edilir
- Türkiye'de servis, yedek parça ve garanti hizmetleri
- CE Belgesi, 2 yıl garanti, Menşei Polonya

ÜRÜN KODU	PP-33	PP-40	PP-43	PP-57	PP-105
Minimum Tork [Nm]	520	520	520	660	1.820
Maksimum Tork [Nm]	3.300	4000	4.300	5.700	10.500
Lokma Girişi (A)	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
Maksimum Tork Girişi [Nm]	260	320	320	340	270
Torkmetre Girişi	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Orantı	16	16	16	18	60
Çap [mm] D	88	88	88	102	123
Yükseklik [mm] D	231	231	245	244	310
Ağırlık [kg]	5	6	6	7	15

