

EKSTRA YASSI TİP MEKANİK TORK ARTIRICILAR **TOPTUL®**



- $\pm 6\%$ torklama hassasiyetli
- Dayanıklı krom molib alaşımlı çelikten üretim
- 3:1 aktarım oranı sağlayan planet dişli sistemi
- ANAE1624 mak. 500 N.m tork anahtarı ile kullanılır
- ANAE2432 mak. 1000 N.m tork anahtarı ile kullanılır
- 3/4" ve 1" kare girişli ağır lokmalara uyumludur
- Ultra yassı yapısı ile dar olan bölgeler için üretilmiştir
- Mevcut 2 farklı destek ayağı ve koruma çantası
- Dayanıklı, küçük, ergonomik ve ekonomiktir
- Türkiye'de servis ve yedek parça desteği
- * Çanta ölçüleri W426 x D208 x H105 (mm)

ÜRÜN KODU	KAPASİTE (Nm)	AKTARIM ORANI	TORKMETRE GİRİŞ	LOKMA GİRİŞ	MAKS. GİRİŞ TORKU	AĞIRLIK (kg)
ANAE1624	1500	3	1/2"	3/4"	500 Nm	5
ANAE2432	3000	3	3/4"	1"	1000 Nm	6

