

## IC Serisi Tek Etkili Yay Geri Dönümlü 700 Bar Hidrolik Krikolar



- 700 bar maksimum çalışma basıncı
- 5 – 150 ton ve 15 – 350 mm strok seçeneği
- Tek etkili, yay dönümlü hidrolik sistem
- Yüksek kaliteli çelikten imal sağlam yapı
- Yatay ve dikey her yöne çalışabilir
- Ağır sanayi ve endüstriyel uygulamalar için uygun
- Pres vb. uygulamalar için dış açılmış montaj deliği
- Paslanmaya karşı krom kaplama gövde ve piston
- Üretim ve montaj hatalarında birebir değişim
- 2 Yıl Garanti , CE ve uluslararası uygunluk belgesi
- Türkiye’de yedek parça ve servis desteği

Kapasite	Strok	Ürün Kodu	Etki Alanı	Yağ Hacmi	Kapalı Boy	Dış Çap	Ağırlık
ton	mm	PNo	cm <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup>	mm	mm	kg
5	15	IC-005015	7.1	21	100	42	1.1
	25	IC-005025	7.1	30	110	42	1.2
	50	IC-005050	7.1	52	135	42	1.4
	75	IC-005075	7.1	74	160	42	1.6
	100	IC-005100	7.1	98	195	42	1.9
	125	IC-005125	7.1	120	220	42	2.1
	150	IC-005150	7.1	142	245	42	2.4
	175	IC-005175	7.1	164	270	42	2.6
10	200	IC-005200	7.1	186	295	42	2.8
	25	IC-010025	15.9	64	120	60	2.5
	50	IC-010050	15.9	113	145	60	2.9
	75	IC-010075	15.9	166	170	60	3.3
	100	IC-010100	15.9	211	195	60	3.7
	150	IC-010150	15.9	314	255	60	4.6
	200	IC-010200	15.9	412	305	60	5.6
	250	IC-010250	15.9	511	355	60	6.5
15	300	IC-010300	15.9	609	405	60	7.3
	350	IC-010350	15.9	708	455	60	8.3
	25	IC-015025	23.7	80	110	75	3.7
	50	IC-015050	23.7	145	135	75	4.4
	75	IC-015075	23.7	215	160	75	5.0
	100	IC-015100	23.7	290	195	75	6.1
20	150	IC-015150	23.7	440	270	75	8.4
	25	IC-020025	33.2	129	120	90	5.8
	50	IC-020050	33.2	229	145	90	6.9
	100	IC-020100	33.2	432	205	90	9.2
	150	IC-020150	33.2	640	265	90	11.5
30	200	IC-020200	33.2	849	325	90	14
	50	IC-030050	44.2	306	160	100	9
	100	IC-030100	44.2	584	220	100	12
	150	IC-030150	44.2	863	280	100	14.5
50	200	IC-030200	44.2	1141	340	100	18
	50	IC-050050	78.5	506	160	135	16.5
	100	IC-050100	78.5	974	220	135	22
	150	IC-050150	78.5	1454	300	135	29
80	200	IC-050200	78.5	1909	350	135	34
	50	IC-080050	113	789	180	160	26
	100	IC-080100	113	1481	240	160	34
100	150	IC-080150	113	2195	310	160	43
	50	IC-100050	153.9	1102	195	185	39
	100	IC-100100	153.9	2007	250	185	48
	150	IC-100150	153.9	2969	315	185	58
150	100	IC-150100	226.9	3076	275	225	79
	150	IC-150150	226.9	4406	335	225	95
	250	IC-150250	226.9	7152	435	225	120