

EKO SERİ CIRCIRLI TORK ANAHTARLARI **TOPTUL®**

- 5-980 N.m aralığında farklı modeller
- CR-V / CR-MO 24 Diş Çelik Cırcır Kafa
- $\pm 4\%$ yüksek tork hassasiyeti
- TS EN ISO 6789 standartlarına uygun üretim
- Sıkma ve sökme yönünü kolayca ayarlayabilme
- Hatalı torklamayı önlemek için kilit mekanizması
- Ayarlanan tork değerine geldiğinde uyarma özelliği
- Ergonomik tasarım , TPR kaymaz sap
- Fabrika çıkış seri numaralı kalibrasyon sertifikası
- Ekonomik fiyat yüksek kalite performansı
- Türkiye'de servis, kalibrasyon ve yedek parça desteği

ÜRÜN KODU	KARE SÜRÜCÜ	TORK ARALIĞI (Nm)	UZUNLUK (mm)
ANAF0803	1/4"	6-30	350
ANAF1203	3/8"	6-30	350
ANAF1211	3/8"	20-110	385
ANAF1621	1/2"	40-210	535
ANAF1635	1/2"	70-350	645
ANAF2450	3/4"	100-500	865
ANAF2470	3/4"	140-700	1092
ANAF2498	3/4"	140-980	1230
ANAF3298	1"	140-980	1230

