

## ICH Serisi Tek Etkili Yay Geri Dönümlü 700 Bar Delikli Krikolar



- Maksimum 700 Bar çalışma basıncı
- 10-150 Ton arası ve 15-150 mm strok seçenekleri
- Tek etkili, güçlü yay dönümlü hidrolik sistem
- 21-81 mm arası delik çapı seçenekleriyle
- Kriko dış cephesinde ankraj için çekilmiş dişler
- Bulon ya da saplama çekme testleri için çok amaçlı kullanım
- Dik ve yatay her yöne çalışma özelliği
- Zemine montaj için dış açılmış taban delikleri
- Değişebilir, vidalanan sertleştirilmiş piston kafası
- Ağır endüstri uygulamalarına uygun uzun ömürlü yapı
- Paslanmaya karşı krom kaplama gövde ve piston
- Tonaj ve delik çaplarına göre grip seçenekleri
- Özellikle inşaat, tünel, metro şantiyelerinde kullanılır
- 2 yıl garanti, CE ve Uluslar Arası Uygunluk Belgesi
- Türkiye'de yedek parça ve servis hizmeti

Kapasite	Strok	Ürün Kodu	Etki Alanı	Yağ Hacmi	Kapalı Boy	Delik Çapı	Dış Çap	Ağırlık
ton	mm	PNo	cm <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup>	mm	mm	mm	kg
10	25	ICH-010025	17.6	44	110	21	78	4
	40	ICH-010040		71	130	21	78	4,5
	80	ICH-010080		141	205	21	78	7
20	50	ICH-020050	34.5	173	170	27	100	10
	100	ICH-020100		346	240	27	100	14
	150	ICH-020150		518	300	27	100	17
30	50	ICH-030050	47.7	239	180	34	120	14
	100	ICH-030100		477	265	34	120	21
	150	ICH-030150		716	325	34	120	25
35	50	ICH-035050	51.2	257	185	38	125	16
	100	ICH-035100		513	265	38	125	22
60	50	ICH-060050	94.2	471	215	56	175	36
	75	ICH-060075		707	255	56	175	42
	150	ICH-060150		1413	340	56	175	53
80	75	ICH-080075	113.1	848	260	73	200	51
	100	ICH-080100		130	305	73	200	56
	150	ICH-080150		1696	355	73	200	68
100	50	ICH-100050	148.4	742	250	81	225	63
	100	ICH-100100		1484	320	81	225	84
	150	ICH-100150		2226	405	81	225	103
150	150	ICH-150150	235.5	3533	430	81	265	162