

## ICDH Serisi Çift Etkili Delikli 700 Bar Krikolar



- Maksimum 700 Bar çalışma basıncı
- 20-200 Ton arası ve 50-300 mm strok seçenekleri
- Çift etkili, hidrolik yağ ile geri dönüş sağlar
- 27-101 mm arası delik çapı seçenekleriyle
- Bulon ya da saplama çekme testleri için çok amaçlı kullanım
- Dahili emniyet valfi ile yüksek basınç koruması
- Dik ve yatay her yöne çalışma özelliği
- Değişebilir, vidalanan sertleştirilmiş piston kafası
- Ağır endüstri uygulamalarına uygun uzun ömürlü yapı
- Paslanmaya karşı krom kaplama gövde ve piston
- Tonaj ve delik çaplarına göre grip seçenekleri
- Özellikle inşaat, tünel, metro şantiyelerinde kullanılır
- 2 yıl garanti, CE ve Uluslar Arası Uygunluk Belgesi
- Türkiye'de yedek parça ve servis hizmeti

Kapasite	Strok	Ürün Kodu	Etki Alanı	Yağ Hacmi	Kapalı Boy	Delik Çapı	Dış Çap	Ağırlık
ton	mm	P.No	cm <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup>	mm	mm	mm	kg
20	100	ICDH-020100	34.5	346	230	27	100	11.5
	150	ICDH-020150		519	280	27	100	14
30	50	ICDH-030050	47.7	239	185	34	120	14.5
	100	ICDH-030100		477	235	34	120	17.5
	150	ICDH-030150		716	290	34	120	21
40	50	ICDH-040050	62.6	314	150	34	138	16
60	100	ICDH-060100	94.2	942	275	56	175	42
	150	ICDH-060150		1413	330	56	175	50
	200	ICDH-060200		1884	380	56	175	56
	250	ICDH-060250		2355	445	56	175	65
	300	ICDH-060300		2826	495	56	175	72
100	50	ICDH-100050	148.4	742	245	81	225	64
	100	ICDH-100100		1484	295	81	225	74
	150	ICDH-100150		2226	355	81	225	88
150	150	ICDH-150150	235.5	3533	370	81	265	132
200	150	ICDH-200150	282.6	4239	380	101	305	175