

ICK Serisi Tek Etkili Yay Dönüslü 700 Bar Kilit Somunlu Krikolar



- Maksimum 700 Bar çalışma basıncı
- 10-150 Ton arası ve 15-150 mm strok seçenekleri
- Tek etkili, güçlü yay dönüslü hidrolik sistem
- 21-81 mm arası delik çapı seçenekleriyle
- Kriko dış cepesinde ankraj için çekilmiş dişler
- Bulon ya da saplama çekme testleri için çok amaçlı kullanım
- Dik ve yatay her yöne çalışma özelliği
- Zemine montaj için dış açılmış taban delikleri
- Değişebilir, vidalanan sertleştirilmiş piston kafası
- Ağır endüstri uygulamalarına uygun uzun ömürlü yapı
- Paslanmaya karşı krom kaplama gövde ve piston
- Tonaj ve delik çaplarına göre grip seçenekleri
- Özellikle inşaat, tünel, metro şantiyelerinde kullanılır
- 2 yıl garanti, CE ve Uluslar Arası Uygunluk Belgesi
- Türkiye'de yedek parça ve servis hizmeti

Kapasite	Strok	Ürün Kodu	Etki Alanı	Yağ Hacmi	Kapalı Boy	Dış Çap	Ağırlık
ton	mm	P.No	cm ²	cm ³	mm	mm	kg
30	50	ICK-030050	44.2	330	185	100	11
	100	ICK-030100		604	240	100	14
	150	ICK-030150		882	300	100	16
	200	ICK-030200		1151	350	100	19
50	50	ICK-050050	77.5	531	190	135	21
	100	ICK-050100		993	245	135	25
	150	ICK-050150		1467	310	135	32
	200	ICK-050200		1922	360	135	36
	250	ICK-050250		2384	415	135	42
	300	ICK-050300		2389	465	135	46
100	50	ICK-100050	153.9	1159	225	185	45
	100	ICK-100100		2079	275	185	53
	150	ICK-100150		3045	340	185	64
	200	ICK-100200		3962	395	185	74
	250	ICK-100250		4900	445	185	82
	300	ICK-100300		5881	515	185	95
150	50	ICK-150050	226.9	689	240	225	71
	100	ICK-150100		3134	305	225	89
	150	ICK-150150		4531	360	225	103
	200	ICK-150200		5904	410	225	116
	250	ICK-150250		7372	480	225	134
	300	ICK-150300		8745	530	225	147