

700 Bar Elektrikli Hidrolik Güç Üniteleri



- 700 bar maksimum çalışma basıncı
- Çift Etkili ve tek etkili pompa seçimi
- Yüksek debi ve çift hızı ile çok amaçlı kullanım
- Basınç emniyet valfi ile donatılmıştır
- 3 metre uzunluğunda açma kapama kumandası
- Tank üzerinde taşımayı kolaylaştıran taşıma kolu
- 1000 bar 63 çap gliserinli manometre dahildir
- Muhadillerine göre daha sessiz çalışma imkanı
- Ergonomik kullanımı kolay üst düzey güvenlik
- 4/3 manuel akış kontrol valfi mevcuttur
- Kablolu selenoid valf opsiyoneldir
- 2 yıl garanti, CE belgeli
- Türkiye'de servis, garanti ve yedek parça hizmeti

Ürün Kodu	Pompa Tipi	Motor Gücü - Elektrik Gerilimi	Boştaki Debi	70 / 350 / 700 Bar Debi	Kullanılabilir Yağ Kapasitesi	Yağ Dolu Ağırlık
No	Tip	kW / V	dk / lt	bar (dak / lt)	lt	kg
EPR13S	TEK ETKİLİ	0.45 / 220V 50 / 60 Hz	4	2.8 / 0.35 / 0.28	2.4	27
EPR18S	TEK ETKİLİ	0.45 / 220V 50 / 60 Hz	4	2.8 / 0.35 / 0.28	7.2	32
EPR211S	TEK ETKİLİ	1.12 / 220V 50 / 60 Hz	8.5	7.5 / 0.85 / 0.75	9.5	39
EPR320S	TEK ETKİLİ	1.48 / 220V 50 / 60 Hz	9.5	2.45 / 1.95 / 1.8	18	65
EPR420S	TEK ETKİLİ	2.24 / 220V 50 / 60 Hz	9.5	2.45 / 1.95 / 1.8	18	65
EPR13D	ÇİFT ETKİLİ	0.45 / 220V 50 / 60 Hz	4	2.8 / 0.35 / 0.28	2.4	26
EPR18D	ÇİFT ETKİLİ	0.45 / 220V 50 / 60 Hz	4	2.8 / 0.35 / 0.28	7.2	32
EPR211D	ÇİFT ETKİLİ	1.12 / 220V 50 / 60 Hz	8.5	7.5 / 0.85 / 0.75	9.5	39
EPR320D	ÇİFT ETKİLİ	1.48 / 220V 50 / 60 Hz	9.5	2.45 / 1.95 / 1.8	18	65
EPR420D	ÇİFT ETKİLİ	2.24 / 220V 50 / 60 Hz	9.5	2.45 / 1.95 / 1.8	18	65