
Kapasite **20-150 ton**Strok: **50-250 mm**Merkez delik çapı: **27-79 mm**Maksimum Çalışma Basıncı **700 bar**

- Tüm FRACH silindirleri, çıkarılabilir sertleştirilmiş çelik boş sadelere sahiptir.
- Boş plunger tasarımı çekme ve itme kuvvetlerine izin verir.
- Kompozit yataklar silindir ömrünü ve yan yükleme direncini artırır.
- Tüm yüzlerdeki Hard-Coat kaplama hasara dayanıklıdır ve silindir ömrünü uzatır.
- Yüzen merkezi tüp, contaların ve ürün ömrünün artmasını sağlar.
- Tüm modellerde standart olarak kollar mevcuttur.
- Yük kaynaklı hasarlara karşı koruma için çelik taban plakası ve sadelik kullanılır.

Çelik Taban Plakası Montaj Delikleri

Silindir Modeli / Kapasitesi (ton)	Civata Çemberi U (mm)	Diş V (mm)	Diş Derinliği Z (mm)
FRACH-20	80	M6	12
FRACH-30	110	M6	12
FRACH-60	160	M6	12
FRACH-100	230	M6	12
FRACH-150	245	M6	12

Taban plakası yüksekliği dahil 6 mm

Model Numarası	Silindir Kapasitesi ton (kn)	Strok (mm)	Silindir Etkili Alanı (cm)	Yağ Kapasitesi (cm ³)	Kulak A (mm)	Açık Yükseklik B (mm)	Diş Çap D (mm)	Silindir Çapı E (mm)	Piston Çapı F (mm)	İleri Porttan Taban H (mm)	Merkez Delik Çapı Y (mm)	KG
FRACH-202	20 (229)	50	32.7	164	188	238	100	75	55	29	27	5.2
FRACH-204		100	32.7	327	251	351	100	75	55	29	27	6.1
FRACH-206		150	32.7	491	315	465	100	75	55	29	27	7.1
FRACH-208		200	32.7	654	378	578	100	75	55	29	27	8.0
FRACH-2010		250	32.7	818	442	692	100	75	55	29	27	9.0
FRACH-302	30 (358)	50	51.1	256	208	258	130	95	70	29	34	8.0
FRACH-304		100	51.1	511	267	367	130	95	70	29	34	9.5
FRACH-306		150	51.1	766	333	483	130	95	70	29	34	11.2
FRACH-308		200	51.1	1022	395	595	130	95	70	29	34	12.9
FRACH-3010		250	51.1	1277	458	708	130	95	70	29	34	14.5
FRACH-602	60 (596)	50	84.7	423	251	301	180	130	100	61	54	16.2
FRACH-604		100	84.7	847	315	415	180	130	100	61	54	19.5
FRACH-606		150	84.7	1270	380	530	180	130	100	61	54	25.6
FRACH-608		200	84.7	1694	445	645	180	130	100	61	54	26.0
FRACH-6010		250	84.7	2117	510	760	180	130	100	61	54	29.6
FRACH-1002	100 (1157)	50	164.6	823	258	308	250	185	145	61	79	33.8
FRACH-1004		100	164.6	1646	325	425	250	185	145	61	79	39.8
FRACH-1006		150	164.6	2487	391	541	250	185	145	61	79	46.2
FRACH-1008		200	164.6	3291	459	659	250	185	145	61	79	52.2
FRACH-10010		250	164.6	4114	527	777	250	185	145	61	79	58.8
FRACH-1502	150 (1588)	50	225.8	1129	280	330	275	205	150	61	79	48.9
FRACH-1504		100	225.8	2258	360	460	275	205	150	61	79	55.7
FRACH-1506		150	225.8	3387	430	580	275	205	150	61	79	63.0
FRACH-1508		200	225.8	4517	500	700	275	205	150	61	79	70.1
FRACH-15010		250	225.8	5646	570	820	275	205	150	61	79	77.2