


Kapasite 20-150 ton

Strok: 50-250 mm


Maksimum Çalışma Basıncı 700 bar



## Çelik Taban Plakası Montaj Delikleri

Silindir Modeli / Kapasitesi (ton)	Civata Çemberi U (mm)	Diş V (mm)	Diş Derinliği Z (mm)
FRACL-20	70	M6	12
FRACL-30	80	M6	12
FRACL-50	110	M6	12
FRACL-100	150	M10	12
FRACL-150	200	M10	12

Taban plakası yüksekliği dahil 6 mm



- Alüminyum Kilit Somunlu, kullanım sırasında mekanik yük tutma sağlar.
- Kompozit yataklar silindir ömrünü ve yan yük direncini artırır.
- Yük kaynaklı hasarlara karşı koruma için çelik taban plakası ve sedir.
- Bütün silindir kapasitesini taşıyabilen dahili durdurma halkası plunger aşırı seyahatini engeller.
- Yan yük direncini artırarak silindir ömrünü arttıran sertleştirilmiş çelik durdurma halkası.

Model Numarası	Silindir Kapasitesi ton (kn)	Strok (mm)	Silindir Etkili Alanı (cm <sup>2</sup> )	Yağ Kapasitesi (cm <sup>3</sup> )	Yükseklik A (mm)	Uzatılmış Yükseklik B (mm)	Diş Çap D (mm)	Silindir Çapı E (mm)	Piston Çapı F (mm)	İleri Porttan Taban H (mm)	J (mm)	K (mm)	Kilitli Somun H S (mm)	KG
FRACL-202	20 (218)	50	31.2	156	224	274	85	63	Tr 55 x 4	27	40	3	50	4.0
FRACL-204		100	31.2	312	274	374	85	63	Tr 55 x 4	27	40	3	50	4.6
FRACL-206		150	31.2	468	324	475	85	63	Tr 55 x 4	27	40	3	50	5.2
FRACL-208		200	31.2	624	374	574	85	63	Tr 55 x 4	27	40	3	50	5.8
FRACL-2010		250	31.2	780	424	674	85	63	Tr 55 x 4	27	40	3	50	6.4
FRACL-302	30 (309)	50	44.2	221	231	281	100	75	Tr 60 x 4	33	40	3	50	5.4
FRACL-304		100	44.2	442	281	381	100	75	Tr 60 x 4	33	40	3	50	6.1
FRACL-306		150	44.2	663	331	481	100	75	Tr 60 x 4	33	40	3	50	6.8
FRACL-308		200	44.2	883	381	581	100	75	Tr 60 x 4	33	40	3	50	7.5
FRACL-3010		250	44.2	1105	431	681	100	75	Tr 60 x 4	33	40	3	50	8.2
FRACL-502	50 (496)	50	70.9	354	236	286	130	95	Tr 80 x 4	30	50	3	50	9.3
FRACL-504		100	70.9	709	286	386	130	95	Tr 80 x 4	30	50	3	50	10.6
FRACL-506		150	70.9	1063	336	486	130	95	Tr 80 x 4	30	50	3	50	11.9
FRACL-508		200	70.9	1417	386	586	130	95	Tr 80 x 4	30	50	3	50	13.2
FRACL-5010		250	70.9	1771	436	686	130	95	Tr 80 x 4	30	50	3	50	14.5
FRACL-1002	100 (1002)	50	143.1	716	296	346	180	135	Tr 110 x 6	46	94	3	75	21.9
FRACL-1004		100	143.1	1431	346	446	180	135	Tr 110 x 6	46	94	3	75	24.2
FRACL-1006		150	143.1	2147	396	546	180	135	Tr 110 x 6	46	94	3	75	26.5
FRACL-1008		200	143.1	2863	446	646	180	135	Tr 110 x 6	46	94	3	75	28.8
FRACL-10010		250	143.1	3578	496	746	180	135	Tr 110 x 6	46	94	3	75	31.1
FRACL-1502	150 (1589)	50	227.0	1135	323	373	230	170	Tr 140 x 6	51	113	3	80	32.2
FRACL-1504		100	227.0	2270	373	473	230	170	Tr 140 x 6	51	113	3	80	36.2
FRACL-1506		150	227.0	3405	423	573	230	170	Tr 140 x 6	51	113	3	80	40.2
FRACL-1508		200	227.0	4540	473	673	230	170	Tr 140 x 6	51	113	3	80	44.2
FRACL-15010		250	227.0	5675	523	773	230	170	Tr 140 x 6	51	113	3	80	48.2