



- 700 bar maksimum çalışma basıncı
- 39.000 Nm ye kadar 5 farklı model
- Sürekli tekrarlanabilen torklama hassasiyeti \pm %3
- 360° x 180° çok pozisyonlu dönebilir yağ giriş bloğu
- Mak. çalışma basıncında sürekli çalışma
- 19-175 mm aralığında kaset
- Kaset daraltıcı burç ve alyan adaptör
- Sıkma ve sökme yönüne uygun pratik kullanım
- Tam otomatik modda çalıştırma isteğe bağlıdır
- Türkiye'de servis, kalibrasyon ve yedek parça desteği
- CE Belgeli, 3 yıl garanti, Menşee USA, Üretici IBT

ÜRÜN KODU	2 HP	4 HP	8 HP	14 HP	30 HP
Tork Kapasitesi (Nm)	220 – 2.324	595 – 6.101	1.033 – 10.982	1.689 – 18.229	3.858 – 39.130
Kaset Ölçüsü (Imperial)	3/4" – 2.3/8"	1.5/16" – 3.1/8"	1.1/2" – 3.15/16"	2" – 4.5/8"	3.1/8" – 6.7/8"
Kaset Ölçüsü (Metrik)	19 – 60 mm	36 – 80 mm	41 – 100 mm	50 – 115 mm	80 – 175 mm
Piston Ağırlığı (kg)	1.36	2.27	3.63	5.9	12.27
Kaset Ağırlığı (kg)	1.81	4.09	7.27	11.82	31.82
L (mm)	185.9	246.9	301.5	361.7	433.1
H1 (mm)	133.6	199.4	214.1	239	315
H2 (mm)	104.7	145	176.5	203.2	285
W1 (mm)	31.8	41.9	52.8	64	85.1
W2 (mm)	50.8	66	83.1	98.6	131.1
A (mm)	9.9	14.7	16.5	18.8	25.7
R (mm)	26.8-44.9	35.5-60.8	46.3-74.8	59.4-86.8	77.1-115.8

