



**Özel Destek Kolları**



- 700 bar maksimum çalışma basıncı
- 25.000 N.m ye kadar 6 farklı model
- Sürekli tekrarlanabilen torklama hassasiyeti  $\pm$  %3
- 360° x 180° çok pozisyonlu dönebilir yağ giriş bloğu
- Burulma (Torsion) tutucu mandal
- Farklı ölçülerde havalı ağır lokma
- Mak.çalışma basıncında sürekli çalışma
- Sıkma ve sökme yönüne uygun pratik kullanım
- Tam otomatik modda çalıştırma isteğe bağlıdır
- Güvenlik mekanizmalı 360° dönebilir destek ayağı
- Tek düğme ile sıkma ve sökme yönü değiştirebilme
- Türkiye'de servis, kalibrasyon ve yedek parça desteği
- CE Belgeli, 3 Yıl Garanti, Menşei USA,

Model	0,7 MD	1 MD	3 MD	5 MD	10 MD	17 MD
Tork Kapasitesi (Nm)	86 - 1.076	169 - 1.787	366 - 4.294	729 - 7.430	1.423 - 15.193	2.223 - 25.000
Kare Sürücü	3/4"	3/4"	1"	1-1/2"	1-1/2"	2.1/2"
Ağırlık (kg)	1	2	5	8	14	27
L1 (mm)	99.1	122.7	157	189.7	237.7	275.6
L2 (mm)	129	158.2	206.5	247.1	310.4	360.7
L3 (mm)	84.3	104.4	134.9	162.8	203.7	233.4
H1 (mm)	41.1	50	66.8	80.3	100.3	117.6
H2 (mm)	65	73.2	94.5	125.2	146.1	177.3
H3 (mm)	76.7	95.8	124	151.6	186.7	215.9
H4 (mm)	108.9	126.2	164.1	195.8	229.6	263.1
W (mm)	38.1	87.6	114.1	136.9	170.9	198.6
R1 (mm)	21.1	26.4	33.3	41.4	51.6	58.9



